株式会社山口云母
Yamaguchi Mica Co., Ltd.

AB-25S

湿式粉碎白云母粉
Wet-ground Muscovite Mica Powder

销售公司	官方网站	服务热线
龙杰高分子（深圳）有限公司	WWW.LONGJIEPOLYMER.COM	13714402060

高品位天然白云母经独有湿式粉碎与分级精制（含除铁）而成，鳞片平滑、径厚比高、杂质少，用于树脂填充改性。

物理性能

项目	典型值	单位	测试标准
平均粒径	24	μm	激光粒度仪
径厚比	80	-	显微镜法
嵩比重	0.17	g/cm³	JIS K5101
白度	85	%	ISO 1146
水分	0.3	%	JIS K5101
pH 值	7.0	-	JIS K5101

力学性能

项目	典型值	单位	测试标准
填充作用	降翘曲/增刚性	-	-
适用基材	PP/ABS/PA/PBT/PC	-	-

热性能

项目	典型值	单位	测试标准
耐热提升	提高热变形温度	-	ISO 75
线膨胀	降低成型收缩率	-	ISO 11359

电气性能

项目	典型值	单位	测试标准
介电性能	优异绝缘	-	IEC 60250
阻隔性	改善减振阻隔	-	-

主要应用

汽车外饰件	电子壳体
PBT/PA 改性	涂料与橡胶

注：以上数据为实验室典型值，仅供选材参考，实际数值以随批出厂检测报告为准。本资料由 龙杰高分子（深圳）有限公司提供，原厂原包，可索取样品与技术支持。